K 44-75 - K 44-169

Nákrutka pre naskrutkovanie

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	so závitovým tesnením prostredníctvom prítlačného krúžku a krúžku z kruhovej šnúry
Prípojka 2 + 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 24°
Vyhotovenie	Tvar T
Rozsah dodávky	s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D: (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
K 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
K 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
K 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
K 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
K 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 440-52 / K 440-127	Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ