

# K 44-75 - K 44-169

Nákrutka pre naskrutkovanie

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	so závitovým tesnením prostredníctvom prítlačného krúžku a krúžku z kruhovej šnúry
<b>Prípojka 2 + 3</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2 + 3</b>	Vnútorný kužeľ 24°
<b>Vyhotovenie</b>	Tvar T
<b>Rozsah dodávky</b>	s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D: (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-148</b>	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
<b>K 44-75</b>	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
<b>K 44-139</b>	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
<b>K 44-140</b>	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
<b>K 44-158</b>	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
<b>K 44-169</b>	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

**K 440-52 / K 440-127** Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ