# K 44-76 - K 44-160

Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar L

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | so závitovým tesnením prostredníctvom prítlačného krúžku a krúžku z kruhovej šnúry |
| **Prípojka 2 + 3** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2 + 3** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Vyhotovenie** | Tvar L |
| **Rozsah dodávky** | s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | D: (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-120** | 6 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 24 | 24 | 32 | 17 | 38 | 17 | 22 | 14 | 22 |
| **K 44-76** | 12 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 28 | 36 | 21 | 35 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| **K 44-142** | 12 | 8 | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 17 | 22 | 27 |
| **K 44-149** | 12 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 22 | 22 | 27 |
| **K 44-121** | 8 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 24 | 24 | 32 | 17 | 38 | 17 | 22 | 17 | 22 |
| **K 44-157** | 10 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 19 | 19 | 27 |
| **K 44-160** | 10 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 24 | 24 | 32 | 17 | 40 | 14 | 19 | 19 | 22 |

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 440-55 - K 440-122** | Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L, Oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*