

K 440-115

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Narazené vyhotovenie |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24° |
| Prípojka 3 | metrický vnútorný závit valcový |
| Tvar tesnenia 3 | s plochým tesnením |
| Konštrukcia, doplnok | so skúšobnou prípojkou |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-115 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

| | |
|----------|--|
| K 44-164 | Nákrutka pre naskrutkovanie, skúšobná prípojka, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry |
|----------|--|