

K 440-116 / K440-117

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Prípojka 1 | metrický vnútorný závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24° |
| Prípojka 3 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 3 | Narazené vyhotovenie |
| Konštrukcia | so skúšobnou prípojkou |
| Vyhotovenie | Tvar L |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-116 | 10 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |
| K 440-117 | 16 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

| | |
|----------|--|
| K 44-166 | Nákrutka k naskrutkovaniu, skúšobná prípojka, tvar L, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry |
|----------|--|