# K 440-19 - K 440-53

Pripojovacie hrdlo, tvar T

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Narazené vyhotovenie |
| **Prípojka 2** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Prípojka 3** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 3** | Narazené vyhotovenie |
| **Vyhotovenie** | Tvar T |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-19** | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |
| **K 440-33** | 8 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |
| **K 440-53** | 6 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 44-19 / K 44-74** | Pripojovacia redukčná nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom a tesniacim krúžkom |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*