

K 440-26

Pripojovacie hrdlo, priehradková nákrutka

HANSA FLEX

Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3 metrický vonkajší závit valcový

Tvar tesnenia 1 - 3 Narazené vyhotovenie

Konštrukcia pre priehradkové upevnenie

Vyhotovenie Tvar T

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak



Výrobok

Označenie	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-26	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 44-32 / K44-61	Pripojovacia nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a poistnou maticou
K 44-46	Pripojovacia nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom a tesniacim krúžkom
K 47-21	Pripojovacia nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom, poistnou maticou a hadicovým hrdlom
K 47-22	Pripojovacia nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom, poistnou maticou a hadicovým hrdlom