

K 440-26

Pripojovacie hrdlo, priehradková nákrutka

HANSA FLEX

Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3 metrický vonkajší závit valcový

Tvar tesnenia 1 - 3 Narazené vyhotovenie

Konštrukcia pre priehradkové upevnenie

Vyhotovenie Tvar T

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 440-26 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 34 | 70 | 54 | 19 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

| | |
|------------------|--|
| K 44-32 / K44-61 | Pripojovacia nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a poistnou maticou |
| K 44-46 | Pripojovacia nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom a tesniacim krúžkom |
| K 47-21 | Pripojovacia nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom, poistnou maticou a hadicovým hrdlom |
| K 47-22 | Pripojovacia nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom, poistnou maticou a hadicovým hrdlom |