

# K 440-28 - K 440-47

Pripojovacie hrdlo, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorý kužeľ 24°
Prípojka 2 + 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Narazené vyhotovenie
Vyhotovenie	Tvar T
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

K 44-35 - K 44-66	Pripojovacia redukčná nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a poistnou maticou
K 44-38 / K 44-82	Pripojovacia nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom a poistnou maticou
K 44-48	Pripojovacia redukčná nákrutka, tvar T, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom a tesniacim krúžkom
K 46-12-5 / K 46-12-9	Pripojovacia nákrutka, tvar T so skúšobnou prípojkou, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a skúšobnou prípojkou
K 47-20	Pripojovacia nákrutka, tvar T, Oceľ