# K 440-52 / K 440-127

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Narazené vyhotovenie |
| **Prípojka 2 + 3** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2 + 3** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Vyhotovenie** | Tvar T |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-103** | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| **K 440-52** | 12 | - | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| **K 440-87** | 12 | - | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| **K 440-92** | 8 | - | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| **K 440-109** | 10 | - | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| **K 440-127** | 10 | - | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 14 |

Ø d2 / Ø d3 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 44-75 - K 44-169** | Nákrutka pre naskrutkovanie, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, poistnou maticou, prítlačným krúžkom a krúžkom z kruhovej šnúry |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*