

K 46-12-6

Pripojovacia nákrutka, tvar T so skúšobnou prípojkou

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Prípojka 3 | metrický vonkajší závit valcový |
| Konštrukcia | Pripojovacia nákrutka |
| Konštrukcia, doplnok | s pripojovacím skúšobným ventilom |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Rozsah dodávky | s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a skúšobnou prípojkou |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 46-12-6 | 15 | M 22 x 1,5 | 24 | 50 | 42 | 62,5 | 19 | 27 | 27 | 17 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 440-39 Pripojovacie hrdlo, Oceľ