

K 46-4-21 - K 46-4-37

Priehradková nákrutka k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2	Vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia	pre priehradkové upevnenie
Vyhotovenie	priame
Rozsah dodávky	s presuvnou maticou, zárezným krúžkom a poistnou maticou
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-21	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
K 46-4-22	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
K 46-4-34	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
K 46-4-37	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 460-4-19 - K 460-4-29 Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ