K 46-1-35 / K 46-1-62

Priehradkové Hrdlo k naskrutkovaniu, skúšobná prípojka

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorný kužeľ 24°
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2	Narazené vyhotovenie
Prípojka 3	Vnútorný závit BSP, valcový
Konštrukcia	pre priehradkové upevnenie
Konštrukcia, doplnok	so skúšobnou prípojkou
Vyhotovenie	priame
Rozsah dodávky	s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, tesniacim krúžkom, poistnou maticou a skúšobnou prípojkou
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-1-62	12	M 22 x 1,5	25	65	35	47	27	22	27

SW = Šírka kľúča

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.