

K 460-4-19 - K 460-4-29

Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 metrický vonkajší závit valcový

Prípojka 2 metrický vonkajší závit valcový

Tvar tesnenia 2 Vnútorný kužeľ 24°

Konštrukcia pre priehradkové upevnenie

Vyhotovenie priame

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak



Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 460-4-19 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |
| K 460-4-20 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 27 |
| K 460-4-27 | 10 | M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 35 | 52 | 27 |
| K 460-4-29 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 46-4-21 - K 46-4-37 Priehradková nákrutka k naskrutkovaniu, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom a poistnou maticou