

K 460-4-19 - K 460-4-29

Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 metrický vonkajší závit valcový

Prípojka 2 metrický vonkajší závit valcový

Tvar tesnenia 2 Vnútorný kužeľ 24°

Konštrukcia pre priehradkové upevnenie

Vyhotovenie priame

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak



Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-19	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
K 460-4-20	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-27	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
K 460-4-29	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 46-4-21 - K 46-4-37 Priehradková nákrutka k naskrutkovaniu, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom a poistnou maticou