

# K 460-4-19 - K 460-4-29

Priehradkové hrdlo k naskrutkovaniu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Prípojka 1** metrický vonkajší závit valcový

**Prípojka 2** metrický vonkajší závit valcový

**Tvar tesnenia 2** Vnútorný kužeľ 24°

**Konštrukcia** pre priehradkové upevnenie

**Vyhotovenie** priame

**Materiál** Oceľ

**Povrchová ochrana** galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-19	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
K 460-4-20	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-27	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
K 460-4-29	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = Vonkajší priemer rúry – SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

**K 46-4-21 - K 46-4-37** Priehradková nákrutka k naskrutkovaniu, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom a poistnou maticou