

K 460-4-6 - K 460-4-31

Hrdlo k nasrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2	Narazené vyhotovenie
Konštrukcia	pre priehradkové upevnenie
Vyhotovenie	priame
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

K 46-4-23 - K 46-4-40	Priehradková nákrutka k nasrutkovaniu, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a poistnou maticou
K 46-4-6 / K 46-4-24	Pripojovacia priehradková nákrutka, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom a poistnou maticou
K 46-4-7 - K 46-4-42	Priehradkové hrdlo k nasrutkovaniu, s poistnou maticou
K 47-07 / K 47-41	Pripojovacia nákrutka, s presuvnou maticou, zárezným krúžkom, prítlačným krúžkom, tesniacim krúžkom, poistnou maticou a hadicovým hrdlom