


Vlastnosti

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasť použitia | Lodenice a lodná doprava Čistenie Záhradníctva, poľnohospodárstvo Priemysel a stavebníctvo |
| Blok popisu | seawater and ozone resistant odolná voči poveternosti a starnutiu |
| Vnútoraná vrstva | syntetická guma |
| Vnútoraná vložka | syntetická kordová tkanina vysoko odolná v ťahu |
| Vonkajšia vrstva | syntetická guma |
| Farba | čierny |
| Teplota min. | -35 °C |
| Teplota max. | 70 °C |
| Médiá | Čerstvá voda, morská voda, špinavá voda slabo kyslé a alkalické kvapaliny v rozsahu PH od 5 do 8 |



Výrobok

| Označenie | Vnútorý Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Dĺžka kladky (m) |
|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| INDUSTRIE 32-6 | 32 | 44 | 6 | 15,0 | 40 |
| INDUSTRIE 35-6 | 35 | 47 | 6 | 15,0 | 40 |