

# KOMP T

Kompresorová hadica

**HANSA-FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	pre kompresory, pri drsných podmienkach použitia v baničtve, kameňolomoch, pozemných a podzemných stavbách, čerpacích staniciach Nizkotlakový rozsah
<b>Blok popisu</b>	elektrický odpor R menší než 10.000.000 Ohm bez LABS, antiadhezívnych prostriedkov a tukov
<b>Norma</b>	DIN 20018, EN ISO 2398
<b>Vnútoraná vrstva</b>	NBR
<b>Vnútoraná vložka</b>	syntetické výplety z priadze
<b>Vonkajšia vrstva</b>	NBR
<b>Farba</b>	čierna s modrými pruhmi
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	70 °C
<b>Médiá</b>	Voda Tlakový vzduch s olejovou hmlou



## Výrobok

Označenie	Člo	Vnútorý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125