

# PN ARG

Vsuvka k nalisovaniu, plynová prípojka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>vhodné pre</b>	Nitrogen
<b>Prípojka 1</b>	Gas connection nut thread
<b>Tvar tesnenia 1</b>	s plochým tesnením
<b>Materiál</b>	
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak
<b>Blok popisu</b>	Right-hand thread



## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	pre médium	G1	L1 (mm)
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	Kyslík	G 3/4"	-
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	Kyslík	G 3/4"	-
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	Kyslík	G 3/4"	-
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-