SKM HL 3 UDK

Násuvná spojka, hrdlo

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorný kužeľ 24°
Doplnková charakteristika	for coupling under residual pressure
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Výrobok

Označenie	DN*	Konštruk-čný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Pripojovací závit	SW (mm)	Veľ-kosť	Prevádzk-ový tlak (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	D (mm)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKM 10 HL 3 UDK	10	D	12	M 18x1,5	30	3	225,0	38	23,8	70	4	25	125
SKM 13 HL 3 UDK	12	D	15	M 22x1,5	30	3	225,0	38	23,8	71	4	25	125

BD = Prevádzkový tlak – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.