# SKM HL 3 UDK

Násuvná spojka, hrdlo

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Doplnková charakteristika** | for coupling under residual pressure |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



## Výrobok

| Označenie | DN* | Konštruk-čný rad | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | Pripojovací závit | SW (mm) | Veľ-kosť | Prevádzk-ový tlak (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | D (mm) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 HL 3 UDK** | 10 | D | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| **SKM 13 HL 3 UDK** | 12 | D | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = Prevádzkový tlak – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*