

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Navijaková hadica pre cisternové vozy
<b>Blok popisu</b>	tlaková hadica odolná voči oleju a benzínu elektrický odpor R menší než 10.000.000 Ohm
<b>Norma</b>	NW 25: EN 1360; JS 32-40: EN 12115, JS 32-40: TRbF 131 časť 2
<b>Vnútorňá vrstva</b>	NBR
<b>Vnútorňá vložka</b>	jedna výpletová vložka z textilu s medeným lankom
<b>Vonkajšia vrstva</b>	NBR/SBR (s potlačou textilu)
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	65 °C
<b>Médiá</b>	Produkty z minerálnych olejov s max. podielom aromatických uhľovodíkov do 50%



### Výrobok

Označenie	Člo	Vnútorňý Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

### Príslušenstvo

<b>KS AL</b>	Upínacia miska, hliník
<b>KS FIX AL</b>	Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník
<b>TW-TUE MG</b>	Cisternová armatúra, mosadz
<b>TW-TUEG MG</b>	Cisternová armatúra, mosadz
<b>TW-TUEG VA</b>	Cisternová armatúra, ušľachtilá oceľ
<b>TW-TG VA</b>	Cisternová armatúra, ušľachtilá oceľ
<b>TW-TG MG</b>	Cisternová armatúra, mosadz
<b>TW-T MG</b>	Cisternová armatúra, mosadz