

Vlastnosti

Prípojky	1/4 - IG"
Vyhotovenie	s prípojkami pre objemový prietok, tlak a teplotu
Teplota min.	0 °C
Teplota max.	90 °C
Materiál	Plášť z hliníka
Povrchová ochrana	eloxované
Použitie	pre merací prístroj HK PTQCheck



Popis

Nezávislé od polohy, jeden smer merania
Rôzne rozsahy merania do 600 l/min
Presnosť merania ± 2 % hodnoty merania
Výstupný signál: Frekvencia

Pokyny pre objednanie

Ďalšie príslušenstvo a meracie zariadenia s prídavnými možnosťami sa dodávajú na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Tlak max. (bar)	Tlak preťaženia max. (bar)	G1	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK 6222 025	1 až 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 až 300 l/min.	400	420	G 1,1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 až 600 l/min	400	420	G 1,1/2"	173	1,70

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK PTQ CHECK Digitálny ručný merací prístroj, 5 kanálov

Prídavné elementy

HK PQT	Kombinovaný merací kábel
HK PML	Samostatný merací kábel