

# HK 9RV 04 BG1

Ozubený rozdeľovač množstva veľkosť 1 9RV 4-násobný

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

**Vyhotovenie** s ventilom vyrovnávania fáz a ventilom proti kavitácii na sekciu  
externé odvádzanie únikového oleja  
Adjustment range DBV: 7-210 bar

**Rotational speed range** 1200 - 2700 U/min

**Pressure difference** max. 30 bar (medzi sekciami)

**Odporúčané otáčky** 1800 - 2000 ot/min



## Poznámka

Pred uvedením do prevádzky sa v zariadení vykoná prvý nábeh ozubeného rozdeľovača množstva bez zaťaženia.

Diagramy a schémy zapojenia ako schémy princípu platia aj pre tieto 4-násobné deliče množstva

## Popis

Tieto rozdeľovače množstva slúžia pre napájanie štyroch nezávislých hydraulických okruhov iba s jedným čerpadlom

Chyba delenia pribl. 3 %

možné rôzne nastavenie tlaku na každú sekciu

Ventily nastaviteľné v rozsahu 70-210 bar, iné rozsahy nastavenia na vyžiadanie

Možná prestavba na interné odvádzanie únikového oleja - k tomu uzavrite prípojku T pomocou zaslepovacej zátky G1/2" (prestavbu odporúčame len po prerokovaní!)

Dimenzovanie ozubený rozdeľovač množstva:  $q_i = Q/z * 1000/n$

$q_i$  = Hltnosť/Sekcia [cm<sup>3</sup>]; Q = Vstupný objemový prietok celkove [l/min]; z = Počet sekcií; n = Otáčky [ot./min]

## Výrobok

Označenie	Vstupný objem na sekciu (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Prietok na prvok min. (L/min)	Prietok na prvok max. (L/min)	Prietok na prvok (L/min)	A: (mm)	Li (mm)	Hmotnosť (kg)
HK 9RV 04 A 18	1,70	220	270	2,00	9,50	4,00	44	382	4,50
HK 9RV 04 A 20	2,20	220	270	2,50	13,00	5,00	46	390	4,55
HK 9RV 04 A 21	2,60	220	270	3,00	16,00	6,00	48	398	4,70
HK 9RV 04 A 23	3,20	220	270	3,50	19,00	7,00	50	406	4,85
HK 9RV 04 A 25	3,80	200	240	4,50	22,50	8,00	52	414	4,95

p1: max. prevádzkový tlak – p2: max. špičkový tlak