
HK ARE

Ventil obmedzovača tlaku ARE

Vlastnosti

Vyhotovenie	priamo riadený Vyhotovenie R s nízkou vnútornou netesnosťou
Prevádzkový tlak	do 500 bar





Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia

Výrobok

Označenie	Rozsah nastavenia tlaku bar	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	Prípojka P	Prípojka T	Hmotnosť (kg)
HK ARE 06 100 R	3 - 100	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 210 R	10 - 210	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 350 R	15 - 350	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 500 R	30 - 500	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 15 15 R	2 - 15	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 75 R	4 - 75	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 150 R	8 - 150	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 250 R	8 - 250	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.