

HK BM150

Ručný rozvádzač ventil BM 150

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Monoblokový ventil pre zabudovanie rúr
Rozsah dodávky	bez ručnej páky (prosím objednať samostatne)
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Objemový prietok	max. 150 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Popis

kompaktný typ konštrukcie

Spätný ventil a ventil na obmedzovanie tlaku 90-220 bar integrované (ventil sa musí nastaviť)

Posúvač s riadiacimi zárezmi na citlivé ovládanie

možné iba s 1 sekciou

Pokyny pre objednanie

Ručnú páku si prosím objednajte samostatne - 1 páka na sekciu!

Ventily sú v uvedenom základnom vyhotovení. Iné možnosti konfigurácie pre ovládania a rôzne typy piestov sú uvedené na obrázkoch.

Príklad konfigurácie HKBM150A1:

- typ ventilu HKBM150

- sekcia 1 s typom ventilu A a ovládaním 1

Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK BM150 A1	1 sekcia (A1)	8,2

Príslušenstvo

HK BM HEB Ručná páka a príslušenstvo pre ručný rozvádzač ventil BM

HK BM C0 Vedenie prenosu tlaku pre ručný rozvádzač ventil BM

Náhradné diely

HK BM KOL Piest pre ručný rozvádzač ventil BM

HK BM BET Ovládanie pre ručný rozvádzač ventil BM