

# HK BM150

Ručný rozvádzač ventil BM 150

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	Monoblokový ventil pre zabudovanie rúr
Rozsah dodávky	bez ručnej páky (prosím objednať samostatne)
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Objemový prietok	max. 150 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Popis

kompaktný typ konštrukcie

Spätný ventil a ventil na obmedzovanie tlaku 90-220 bar integrované (ventil sa musí nastaviť)

Posúvač s riadiacimi zárezmi na citlivé ovládanie

možné iba s 1 sekciou

## Pokyny pre objednanie

Ručnú páku si prosím objednajte samostatne - 1 páka na sekciu!

Ventily sú v uvedenom základnom vyhotovení. Iné možnosti konfigurácie pre ovládania a rôzne typy piestov sú uvedené na obrázkoch.

Príklad konfigurácie HKBM150A1:

- typ ventilu HKBM150

- sekcia 1 s typom ventilu A a ovládaním 1

## Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK BM150 A1	1 sekcia (A1)	8,2

## Príslušenstvo

HK BM HEB Ručná páka a príslušenstvo pre ručný rozvádzač ventil BM

HK BM C0 Vedenie prenosu tlaku pre ručný rozvádzač ventil BM

## Náhradné diely

HK BM KOL Piest pre ručný rozvádzač ventil BM

HK BM BET Ovládanie pre ručný rozvádzač ventil BM