

# HK BM70

## Ručný rozvádzač ventil BM 70

### Vlastnosti

Vyhotovenie	Monoblokový ventil pre zabudovanie rúr
Rozsah dodávky	bez ručnej páky (prosím objednať samostatne)
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Objemový prietok	max. 70 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



### Popis

kompaktný typ konštrukcie

Spätný ventil a ventil na obmedzovanie tlaku 90-220 bar integrované (ventil sa musí nastaviť)

Posúvač s riadiacimi zárezními na citlivé ovládanie

možné až do 6 sekcií

### Pokyny pre objednanie

Ručnú páku si prosím objednajate samostatne - 1 páka na sekciu!

Ventily sú v uvedenom základnom vyhotovení. Iné možnosti konfigurácie pre ovládania a rôzne typy piestov sú uvedené na obrázkoch.

Príklad konfigurácie HKBM70A1L12:

- typ ventilu HKBM70

- sekcia 1 s typom ventilu A a ovládaním 1

- sekcia 2 s typom ventilu L a ovládaním 12

### Výrobok

Označenie	l (mm)	D (mm)	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekcia (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekcia (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekcie (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekcie (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekcie (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekcie (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekcie (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcií (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcií (6xA1)	16,0

### Príslušenstvo

HK BM HEB Ručná páka a príslušenstvo pre ručný rozvádzač ventil BM

HK BM C0 Vedenie prenosu tlaku pre ručný rozvádzač ventil BM

HK BM MS Mikrotlačidlo pre ručný rozvádzač ventil BM

### Náhradné diely

HK BM KOL Piest pre ručný rozvádzač ventil BM

HK BM BET Ovládanie pre ručný rozvádzač ventil BM