

HK BM70

Ručný rozvádzač ventil BM 70

Vlastnosti

Vyhotovenie	Monoblokový ventil pre zabudovanie rúr
Rozsah dodávky	bez ručnej páky (prosím objednať samostatne)
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Objemový prietok	max. 70 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Popis

kompaktný typ konštrukcie

Spätný ventil a ventil na obmedzovanie tlaku 90-220 bar integrované (ventil sa musí nastaviť)

Posúvač s riadiacimi zárezmi na citlivé ovládanie

možné až do 6 sekcií

Pokyny pre objednanie

Ručnú páku si prosím objednajte samostatne - 1 páka na sekciu!

Ventily sú v uvedenom základnom vyhotovení. Iné možnosti konfigurácie pre ovládania a rôzne typy piestov sú uvedené na obrázkoch.

Príklad konfigurácie HKBM70A1L12:

- typ ventilu HKBM70

- sekcia 1 s typom ventilu A a ovládaním 1

- sekcia 2 s typom ventilu L a ovládaním 12

Výrobok

Označenie	l (mm)	D (mm)	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekcia (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekcia (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekcie (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekcie (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekcie (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekcie (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekcie (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcií (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcií (6xA1)	16,0

Príslušenstvo

HK BM HEB	Ručná páka a príslušenstvo pre ručný rozvádzač ventil BM
HK BM C0	Vedenie prenosu tlaku pre ručný rozvádzač ventil BM
HK BM MS	Mikrotlačidlo pre ručný rozvádzač ventil BM

Náhradné diely

HK BM KOL	Piest pre ručný rozvádzač ventil BM
HK BM BET	Ovládanie pre ručný rozvádzač ventil BM