

# HK DFE 3

3/2-cestný magnetický ventil pre zabudovanie rúr

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                  |  |
|------------------|--|
| Vyhotovenie      | s núdzovým ručným ovládaním<br>Tesnenia NBR  |
| Rozsah dodávky   | s cievkou, bez konektora   |
| Prevádzkový tlak | max. 315 bar s prípojkou únikového oleja / max. 200 bar bez prípojky únikového oleja |



## Popis

Tieto rozvádzacie ventily slúžia pre prepnutie toku oleja  
Magnetická cievka IP66

## Pokyny pre objednanie

ďalšie ovládacie napätia sa dodávajú na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie           | Q max. (L/min) | Riadiace napätie | A: (mm) | Prípojka A-B-P | Prípojka, únikový olej | B (mm) | C (mm) | D: (mm) | Vyhotovenie                        | Hmotnosť (kg) |
|---------------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------|---------------|
| HK DFE 052 3AW 12DC | 60             | 12 VDC           | 166,0   | G 3/8"         | -                      | 42,0   | 80,0   | 68,0    | bez prípojky únikového oleja       | 1,6           |
| HK DFE 052 3AW 24DC | 60             | 24 VDC           | 166,0   | G 3/8"         | -                      | 42,0   | 80,0   | 68,0    | bez prípojky únikového oleja       | 1,6           |
| HK DFE 052 3AY 12DC | 60             | 12 VDC           | 166,0   | G 3/8"         | G 1/4"                 | 42,0   | 80,0   | 68,0    | s bočnou prípojkou únikového oleja | 1,6           |
| HK DFE 052 3AY 24DC | 60             | 24 VDC           | 166,0   | G 3/8"         | G 1/4"                 | 42,0   | 80,0   | 68,0    | s bočnou prípojkou únikového oleja | 1,6           |
| HK DFE 100 3AW 12DC | 90             | 12 VDC           | 213,5   | G 1/2"         | -                      | 46,5   | 121,0  | 74,0    | bez prípojky únikového oleja       | 2,9           |
| HK DFE 100 3AW 24DC | 90             | 24 VDC           | 213,5   | G 1/2"         | -                      | 46,5   | 121,0  | 74,0    | bez prípojky únikového oleja       | 2,9           |
| HK DFE 100 3AY 12DC | 90             | 12 VDC           | 213,5   | G 1/2"         | G 1/4"                 | 46,5   | 121,0  | 74,0    | s bočnou prípojkou únikového oleja | 2,9           |
| HK DFE 100 3AY 24DC | 90             | 24 VDC           | 213,5   | G 1/2"         | G 1/4"                 | 46,5   | 121,0  | 74,0    | s bočnou prípojkou únikového oleja | 2,9           |
| HK DFE 200 3AW 12DC | 140            | 12 VDC           | 226,0   | G 3/4"         | -                      | 65,0   | 107,0  | 85,0    | bez prípojky únikového oleja       | 4,2           |
| HK DFE 200 3AW 24DC | 140            | 24 VDC           | 226,0   | G 3/4"         | -                      | 65,0   | 107,0  | 85,0    | bez prípojky únikového oleja       | 4,2           |
| HK DFE 200 3AY 12DC | 140            | 12 VDC           | 226,0   | G 3/4"         | G 1/4"                 | 65,0   | 107,0  | 85,0    | s bočnou prípojkou únikového oleja | 4,2           |
| HK DFE 200 3AY 24DC | 140            | 24 VDC           | 226,0   | G 3/4"         | G 1/4"                 | 65,0   | 107,0  | 85,0    | s bočnou prípojkou únikového oleja | 4,2           |

Qmax - max. objemový prietok

## Príslušenstvo

HK SP DIN 43650 Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400

## Náhradné diely

HK SP DFE Cievka pre magnetický rozvádzací ventil HK DFE