# HK SP DFE

Cievka pre magnetický rozvádzací ventil HK DFE

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **príslušný konektor** | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668 |



## Poznámka

Pre cievky na striedavý prúd je príkon prúdu vo fáze pritiahnutia oveľa vyšší ako vo fáze pridržania.
Tieto sa preto nesmú niky prevádzkovať bez magnetického jadra, inak je nebezpečenstvo prehriatia a cievka sa môže prepáliť.
Podobný účinok nastane, ak sa ventily s magnetmi na striedavý prúd prevádzkujú s veľmi vysokou frekvenciou taktu (zap / vyp). Tým sú cievky často v rozsahu vysokého príkonu prúdu a môžu sa tiež prehriať. Pre tieto prípady použitia odporúčame využitie cievok RC so zástrčkou usmerňovača.
Pre cievky na jednosmerný prúd môže dôjsť pri postupe vypínania dôjsť k veľmi vysokým špičkám napätia. Pre tieto cievky preto odporúčame použitie zástrčiek s ochranným zapojením.

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie druhy cievok na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | Menovité napätie +/- 10 % | Príkon (W) | pre typ ventilu | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK DFE 052 12VDC** | 12 VDC | 38 | HK DFE 052 | 0,38 |
| **HK DFE 052 24VDC** | 24 VDC | 38 | HK DFE 052 | 0,38 |
| **HK DFE 100 12VDC** | 12 VDC | 60 | HK DFE 100 | 1,08 |
| **HK DFE 100 24VDC** | 24 VDC | 60 | HK DFE 100 | 1,08 |
| **HK DFE 100 192VDC** | 192 VDC | 60 | HK DFE 100 | 1,08 |
| **HK DFE 200 12VDC** | 12 VDC | 60 | HK DFE 200 | 0,98 |
| **HK DFE 200 20VDC** | 20 VDC | 60 | HK DFE 200 | 0,98 |
| **HK DFE 200 24VDC** | 24 VDC | 60 | HK DFE 200 | 0,98 |
| **HK DFE 200 192VDC** | 192 VDC | 60 | HK DFE 200 | 0,98 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400 |

## tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

| | |
|---|---|
| **HK DFE 3** | 3/2-cestný magnetický ventil pre zabudovanie rúr |
| **HK DFE 6** | 6/2-cestný magnetický ventil pre zabudovanie rúr |