



HK DH01

Ručný rozvádzač ventil MV 6

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
Objemový prietok	max. 50 l/min (všimnite si charakteristické krivky)
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6
Upevnenie	4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M5x50 12.9



Popis

Mechanické ovládanie ručnou pákou
Ručná páka namontovaná na strane "A"

Pokyny pre objednanie

Ďalšie zapojenia a vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Typ piestu	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK DH01 20	4/2	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	1,6
HK DH01 50	4/2	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 západky	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 západky	1,6
HK DH01 10	4/3	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negatívny (otvorené)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Prestavenie pružiny na 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 západky	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 západky	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 západky	1,6
HK DH01 44	4/3	negatívny (otvorené)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 západky	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3