


HK DH04/05

Rozvádzač ventil NG6, hydraulicky riadený

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
Objemový prietok	max. 50 l/min (všimnite si charakteristické krivky)
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6
Upevnenie	4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M5x50 12.9



Popis

Hydraulická aktivácia s núdzovým ručným ovládaním
Min. ovládací tlak 3 bar / max. ovládací tlak 70 bar / odporúčaný ovládací tlak 30 bar
Závit na prípojke ovládacieho tlaku VNZ 1/8"

Pokyny pre objednanie

Ďalšie zapojenia a vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Typ piestu	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK DH04 31 2	4/2	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	1,2
HK DH05 51 2	4/2	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 vonkajšie vrstvy, rastrované	1,2
HK DH05 10	4/3	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,2
HK DH05 11	4/3	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,2
HK DH05 13	4/3	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3