HK DH08/09

Rozvádzací ventil NG6, pneumaticky riadený

Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 350bar / T: max. 100bar
Objemový prietok	max. 50 l/min (všimnite si charakteristické krivky)
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6
Upevnenie	4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M5x50 12.9





Popis

Pneumatická aktivácia s núdzovým ručným ovládaním
Min. pneumatický ovládací tlak 2 bar / odporúčaný pneumatický ovládací tlak 12 bar
Závit na prípojke ovládacieho tlaku VNZ 1/8"

Pokyny pre objednanie

Ďalšie zapojenia a vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Typ piestu		Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK DH08 10	4/2	negatívny (otvorené)	0	[PB/AT]-[ABPT]	Prestavenie pružiny	1,2
HK DH08 31 2	4/2	pozitívny (zatvorené)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	1,2
HK DH09 10	4/3	negatívny (otvorené)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,2
HK DH09 11	4/3	pozitívny (zatvorené)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,2
HK DH09 13	4/3	pozitívny (zatvorené)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	1,2
HK DH09 14	4/3	negatívny (otvorené)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Prestavenie pružiny na 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.