


HK DLHZO TE

Proporcionálny magnetický rozvádzač ventil MV 6 DLHZO

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	4/3-cestný ventil priamo riadený na použitie v uzatvorenom regulačnom obvode
Rozsah dodávky	bez zástrčky s integrovanou elektronikou
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
Objemový prietok	max. 70 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6



Poznámka

(*) Tieto 4/3-cestné ventily spínajú iba s magnetom. Pokojová poloha piestu Fail Safe mimo stredy sa po vypnutí napätia dosiahne návratom pružiny.

Popis

S ojnicným puzdrom pre najvyššiu presnosť prekryvania
Kompletne zapuzdrené magnetické cievky
Doba reakcie < 10 ms
Hysteréza < 0,1%
Riadiaci signál 0 – 10 VDC

Pokyny pre objednanie

Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Regulácia	Vyhotovenie	Typ piestu	Hmotnosť (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Nula	lineárny	Vratná poloha pružiny v pozícii Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Nula	lineárny	Vratná poloha pružiny v pozícii Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Elektrický konektor pre proporcionálne ventily