

HK DLHZO TE

Proporcionálny magnetický rozvádzač ventil MV 6 DLHZO

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Vyhotovenie | 4/3-cestný ventil priamo riadený na použitie v uzatvorenom regulačnom obvode |
| Rozsah dodávky | bez zástrčky s integrovanou elektronikou |
| Prevádzkový tlak | P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar |
| Objemový prietok | max. 70 l/min (všimnite si charakteristiky) |
| Prípojka | ISO/Cetop 03 MV6 |



Poznámka

(*) Tieto 4/3-cestné ventily spínajú iba s magnetom. Pokojová poloha piestu Fail Safe mimo stredy sa po vypnutí napätia dosiahne návratom pružiny.

Popis

S ojnicným puzdrom pre najvyššiu presnosť prekryvania
Kompletne zapuzdrené magnetické cievky
Doba reakcie < 10 ms
Hysteréza < 0,1%
Riadiaci signál 0 – 10 VDC

Pokyny pre objednanie

Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | Druh | Prekrytie | Regulácia | Vyhotovenie | Typ piestu | Hmotnosť (kg) |
|---------------------|------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|---------------|
| HK DLHZO TE 040 L71 | 4/3 | Nula | lineárny | Vratná poloha pružiny v pozícii Fail-Safe (*) | L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |
| HK DLHZO TE 040 L73 | 4/3 | Nula | lineárny | Vratná poloha pružiny v pozícii Fail-Safe (*) | L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

| | |
|------------|--|
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |
| HK SPZ | Elektrický konektor pre proporcionálne ventily |