# HK DLKZOR TE

Proporcionálny magnetický rozvádzací ventil MV 10

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | 4/3-cestný ventil<br>priamo riadený<br>na použitie v uzatvorenom regulačnom obvode |
| **Rozsah dodávky** | bez zástrčky<br>s integrovanou elektronikou |
| **Prevádzkový tlak** | P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar |
| **Objemový prietok** | max. 160 l/min (všimnite si charakteristiky) |
| **Prípojka** | ISO/Cetop 05 MV10 |






## Poznámka

(*) Tieto 4/3-cestné ventily spínajú iba s magnetom. Pokojová poloha piestu Fail Safe mimo stredu sa po vypnutí napätia dosiahne návratom pružiny.

## Popis

S ojničným puzdrom pre najvyššiu presnosť prekrývania
Kompletne zapuzdrené magnetické cievky
Doba reakcie < 15 ms
Hysteréza < 0,1%
Riadiaci signál 0 – 10 VDC

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | Druh | Prekrytie | Regulácia | Vyhotovenie | Typ piestu | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DLKZOR TE 140 L71** | 4/3 | Nula | lineárny | Vratná poloha pružiny v pozícii Fail-Safe (*) | L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 4,7 |
| **HK DLKZOR TE 140 L73** | 4/3 | Nula | lineárny | Vratná poloha pružiny v pozícii Fail-Safe (*) | L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 4,7 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **HK M HK DK** | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| **HK SPZ** | Elektrický konektor pre proporcionálne ventily |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*