

# HK DLKZOR TE

Proporcionálny magnetický rozvádzač ventil MV 10

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	4/3-cestný ventil priamo riadený na použitie v uzatvorenom regulačnom obvode
<b>Rozsah dodávky</b>	bez zástrčky s integrovanou elektronikou
<b>Prevádzkový tlak</b>	P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar
<b>Objemový prietok</b>	max. 160 l/min (všimnite si charakteristiky)
<b>Prípojka</b>	ISO/Cetop 05 MV10



## Poznámka

(\*) Tieto 4/3-cestné ventily spínajú iba s magnetom. Pokojová poloha piestu Fail Safe mimo stredy sa po vypnutí napätia dosiahne návratom pružiny.

## Popis

S ojnicným puzdrom pre najvyššiu presnosť prekrývania  
Kompletne zapuzdrené magnetické cievky  
Doba reakcie < 15 ms  
Hysteréza < 0,1%  
Riadiaci signál 0 – 10 VDC

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Regulácia	Vyhotovenie	Typ piestu	Hmotnosť (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Nula	lineárny	Vratná poloha pružiny v pozícii Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Nula	lineárny	Vratná poloha pružiny v pozícii Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Príslušenstvo

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Elektrický konektor pre proporcionálne ventily