

Vlastnosti

Prípojka	Prípojky oleja vzadu: A + B = G 3/8"; únikový olej = G 1/4"
Vyhotovenie	standardna različica Type "C" with standard seal Hriadeľ Ø 16mm
Vstupný a spätný tlak s vedením únikového oleja max.	140 bar



Poznámka

Odporúča sa všeobecné pripojenie vedenia únikového oleja!

Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	Hltnosť (cc)	Otáčky min. (rpm)	Otáčky max. (rpm)	Krútiaci moment max. (N-m)	Spád tlaku max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Hodnoty pre točivý moment a spád tlaku platia pre trvalú prevádzku

Príslušenstvo

HK EPMM F Príruba motora

Náhradné diely

HK EP DS Tesniaca súprava pre hydraulický planétový motor