HK HC 01
2-cestná tlaková váha

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky predradené
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 50 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6





Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6
Tlaková váha udržiava konštantný rozdiel tlaku medzi prípojkou P a prípojkou A alebo B ventilu, čím sa pri zmenách tlaku udržiava konštantný prietok. Obtok ovládacieho tlaku sa uskutočňuje cez zabudovaný prepínací ventil.

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.