# HK JPQ3
Škrtiaci spätný ventil

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Ventil vloženej dosky |
| **Prevádzkový tlak** | max. 350 bar |
| **Objemový prietok** | max. 250 l/min |
| **Prípojka** | ISO/Cetop 08 MV25 |






## Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia

## Popis
Medzidoskový ventil na vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 08 MV25

## Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | pôsobí v kanáli | Vyhotovenie | Výška dosky (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK JPQ 312** | A + B | Regulácia vývodu | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 313** | A: | Regulácia vývodu | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 314** | B | Regulácia vývodu | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 322** | A + B | Regulácia prívodu | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 323** | A: | Regulácia prívodu | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 324** | B | Regulácia prívodu | 80 | 10,7 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*