

Vlastnosti

Materiál	Plášť z hliníka
Použitie	pre európske štandardné zubové čerpadlo BG2



Poznámka

Smery otáčania:

Čerpadlo ľavotočivé - vývodový hriadeľ prevodovky pravotočivý

Čerpadlo pravotočivé - vývodový hriadeľ prevodovky ľavotočivý

Pokyny pre objednanie

Pre spojenie medzi čerpadlom a prevodom je potrebný náboj spojky BF2T.

Prevodovka sa dodáva bez olejovej náplne (odporúča sa SAE 85W-90)

Výrobok

Označenie	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Prípojka, strana pohonu	Hmotnosť (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Profilový hriadeľ - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Dutý hriadeľ - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Dutý hriadeľ so západkou - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = max vstupný moment – M2 = max výstupný moment – n1 = max vstupné otáčky – n2 = max výstupné otáčky

Príslušenstvo

HK BF Coupling hub