
HK PFR
Radiálne piestové čerpadlo





Popis
Stále čerpadlo s tvarovým riadením piestu
nízka hladina hluku
Rozsah otáčok 600 - 1800 ot./min.
vrátane pripojovacej príruby a skrutiek

Pokyny pre objednanie
Nie je skladované, čerpadlá sa objednávajú podľa potreby.
Dodržte prosím špeciálne požiadavky na spojky, ktoré sa majú použiť (špeciálne spojky ATOS s vyvažovacím závažím), ako aj požiadavky na odvzdušnenie pri uvedení do prevádzky!

Výrobok

Označenie	VFU (cc)	Tlak max. (bar)	Tlaková prípojka SAE	Sacia prípojka SAE	Hmotnosť (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = Prepravovaný objem na otáčku

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.