

Vlastnosti

Prípojky	1/4 - AG"
Materiál	Ušľachtilá oceľ
Použitie	pre merací prístroj HK PTQCheck



Popis

rezistentné voči špičkovým tlakom, extrémne odolné voči nárazom a vibráciám
 Výstupný signál 4 - 20 mA
 rôzne rozsahy meraní do 600 bar
 Presnosť merania $\pm 0,5$ % koncovej hodnoty
 Prípojka AG 1/4"

Pokyny pre objednanie

Ďalšie príslušenstvo a meracie zariadenia s prídavnými možnosťami sa dodávajú na vyžiadanie.
 Objednajte zvlášť adaptér HFM MMD 1/4 (pri prepojení vysielača tlaku a meracej turbíny)

Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Tlak max. (bar)	Tlak preťaženia max. (bar)	Prípojka	Hmotnosť (kg)
HK PTA 101	-1 až 10 bar	10	20	G 1/4" - VZ	0,1
HK PTA 060	0 až 60 bar	60	120	G 1/4" - VZ	0,1
HK PTA 200	0 až 200 bar	200	400	G 1/4" - VZ	0,1
HK PTA 400	0 až 400 bar	400	600	G 1/4" - VZ	0,1
HK PTA 600	0 až 600 bar	600	800	G 1/4" - VZ	0,1

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK PTQ CHECK Digitálny ručný merací prístroj, 5 kanálov

Prídavné elementy

HK PML	Samostatný merací kábel
HK PQT	Kombinovaný merací kábel
HFM MMD HKO	Meracia prípojka, séria M16 x 2