
HK PTA
Senzor tlaku

Vlastnosti

Prípojky	1/4 - AG"
Materiál	Ušľachtilá oceľ
Použitie	pre merací prístroj HK PTQCheck





Popis

rezistentné voči špičkovým tlakom, extrémne odolné voči nárazom a vibráciám
Výstupný signál 4 - 20 mA
rôzne rozsahy meraní do 600 bar
Presnosť merania ±0,5 % koncovej hodnoty
Prípojka AG 1/4"

Pokyny pre objednanie

Ďalšie príslušenstvo a meracie zariadenia s prídavnými možnosťami sa dodávajú na vyžiadanie.
Objednajte zvlášť adaptér HFM MMD 1/4 (pri prepojení vysielača tlaku a meracej turbíny)

Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Tlak max. (bar)	Tlak preťaženia max. (bar)	Prípojka	Hmotnosť (kg)
HK PTA 101	-1 až 10 bar	10	20	G 1/4" - VZ	0,1
HK PTA 060	0 až 60 bar	60	120	G 1/4" - VZ	0,1
HK PTA 200	0 až 200 bar	200	400	G 1/4" - VZ	0,1
HK PTA 400	0 až 400 bar	400	600	G 1/4" - VZ	0,1
HK PTA 600	0 až 600 bar	600	800	G 1/4" - VZ	0,1

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK PTQ CHECK	Digitálny ručný merací prístroj, 5 kanálov

Prídavné elementy

HK PML	Samostatný merací kábel
HK PQT	Kombinovaný merací kábel
HFM MMD HKO	Meracia prípojka, séria M16 x 2

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.