

HK SP DIN 43650

Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Konštrukcia | Zástrčka s centrálnou skrutkou, typ konštrukcie A |
| Norma | EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 |
| Prevádzková teplota | -40 °C to +125 °C |
| Rozsah dodávky | vrátane. tesnenia a skrutky M3 |
| Materiál | Plášť: Polyamid Kontakty: CuZn |
| trieda ochrany | IP 65 |



Výrobok

| Označenie | Farba | Vyhotovenie | Hmotnosť (kg) |
|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| HK SP 664 | čierna | Štandardne 4-pólová | 0,07 |
| HK SP 664 A | sivá | Štandardne 4-pólová | 0,07 |
| HK SP 666 | čierna | Štandardne 3-pólová | 0,07 |
| HK SP 666 A | sivá | Štandardne 3-pólová | 0,07 |
| HK SP 667 24 | transparentný | so svetelnou diódou pre 12/24 V DC | 0,07 |
| HK SP 667 110 | transparentný | so svetelnou diódou pre 110 V AC | 0,07 |
| HK SP 667 220 | transparentný | so svetelnou diódou pre 230 V AC | 0,07 |
| HK SP 668 24 | transparent / black | s LED 12/24 V a s ochranným zapojením | 0,07 |
| HK SP 668 24 A | transparent / grey | s LED 12/24 V a s ochranným zapojením | 0,07 |
| HK SP 669 | čierna | s usmerňovačom | 0,07 |
| HK SP 669 A | sivá | s usmerňovačom | 0,07 |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|------------|--------------------------------------------------|
| HK SP EMDV | Cievka pre vložku ventilu EMDV |
| HK SP 770 | Cievka pre Cartridgeventil SUN |
| HK SP DFE | Cievka pre magnetický rozvádzač ventil HK DFE |
| HK SP 41C | Cievka pre pre magnetický rozvádzač ventil HK41C |
| HK SP 42C | Cievka pre pre magnetický rozvádzač ventil HK42C |
| HK SP CAE | Cievka pre magnetický rozvádzač ventil HK DKE |
| HK SP CAER | Cievka pre magnetický rozvádzač ventil HK DKER |
| HK SP CO | Cievka pre pre magnetický rozvádzač ventil HKDH |