

# HK SP DIN 43650

Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konštrukcia	Zástrčka s centrálnou skrutkou, typ konštrukcie A
Norma	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Prevádzková teplota	-40 °C to +125 °C
Rozsah dodávky	vrátane. tesnenia a skrutky M3
Materiál	Plášť: Polyamid Kontakty: CuZn
trieda ochrany	IP 65



## Výrobok

Označenie	Farba	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK SP 664	čierna	Štandardne 4-pólová	0,07
HK SP 664 A	sivá	Štandardne 4-pólová	0,07
HK SP 666	čierna	Štandardne 3-pólová	0,07
HK SP 666 A	sivá	Štandardne 3-pólová	0,07
HK SP 667 24	transparentný	so svetelnou diódou pre 12/24 V DC	0,07
HK SP 667 110	transparentný	so svetelnou diódou pre 110 V AC	0,07
HK SP 667 220	transparentný	so svetelnou diódou pre 230 V AC	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	s LED 12/24 V a s ochranným zapojením	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	s LED 12/24 V a s ochranným zapojením	0,07
HK SP 669	čierna	s usmerňovačom	0,07
HK SP 669 A	sivá	s usmerňovačom	0,07

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK SP EMDV	Cievka pre vložku ventilu EMDV
HK SP 770	Cievka pre Cartridgeventil SUN
HK SP DFE	Cievka pre magnetický rozvádzač ventil HK DFE
HK SP 41C	Cievka pre pre magnetický rozvádzač ventil HK41C
HK SP 42C	Cievka pre pre magnetický rozvádzač ventil HK42C
HK SP CAE	Cievka pre magnetický rozvádzač ventil HK DKE
HK SP CAER	Cievka pre magnetický rozvádzač ventil HK DKER
HK SP CO	Cievka pre pre magnetický rozvádzač ventil HKDH