
# HK V0 590
Nárazový ventil

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | dá sa priamo pripevniť prírubou<br>Krúžok O, tesnenie |
| **Materiál** | Plášť: Oceľ pozinkovaná<br>Vnútorné diely z ocele |
| **Prevádzkový tlak** | max. 300 bar |
| **Použitie** | For hydraulic planetary motors |






## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Pokyny pre objednanie

Pružiny pre iné rozsahy nastavenia sú k dispozícii ako príslušenstvo

## Výrobok

| Označenie | Prietok max. (L/min) | pre motor | Prípojka | Rozsah nastavenia min. (bar) | Rozsah nastavenia max. (bar) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V0 590 0500** | 60 | HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD | G 1/2" VNZ | 40 | 180 | 0,80 |
| **HK V0 590 0490** | 60 | HK EPMS, HK HM BMS | G 1/2" VNZ | 40 | 180 | 1,50 |
| **HK V0 590 0505** | 100 | HK EPMT, HK HM BMT | G 3/4" VNZ | 40 | 180 | 1,85 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **HK VML** | Pružina pre nárazový ventil |
| **HK M HK V0590** | Súprava skrutiek pre nárazový ventil HK V0590 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*