
HK V2 575
Škrtiaci spätný ventil

Vlastnosti

Vyhotovenie	Vyhotovenie z ocele s presným vretenom ventilu suitable for control panel installation
Prevádzkový tlak	do 400 bar





Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis

Presná regulácia objemového prietoku, resp. blokovanie v jednom smere prietoku, v opačnom smere voľný prietok
Kovové utesnenie bez netesnosti, lineárny prierez otvoru
Presné škrtenie vo vysokom rozsahu prietoku
Otvárací tlak spätného ventilu 0,35 bar
Nastavenie sa uskutočňuje ako pre škrtiaci ventil
Skrutka s vnútorným šesťhranom v nastavovacej hlave slúži pre aretáciu
Pre montáž ovládacieho panelu je možná dodávka prídavnej poistnej matice

Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	Tlak (bar)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	Závit	Hmotnosť (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1,1/4"	3,75
HK V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1,1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

Hodnoty pre max. prietok pri Δp=20bar

Príslušenstvo

HK KM 202	Poistná matica